

Hyperain®

Revêtement drainant pour entourages d'espaces verts











Suivez nos réalisations sur www.qualis-technologie.fr

 : n.boisset@qualis-technologie.fr

 : 04 75 07 58 70

 **Qualis**®
TECHNOLOGIE

HYPERAIN®	       
USAGES & CARACTERISTIQUES	
GRANULOMETRIE	De 2/4 à 4/6 mm
EPAISSEUR	3 à 5 cm (niveau fini)
RENDEMENT	Environ 15 m² pour 1 tonne
SUPPORT	Support sain réalisé en grave concassée
APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> • Produit prêt à l'emploi livré en big-bags ou en seaux • Mise en œuvre uniquement manuelle, à froid sans émanation odorante ou poussiéreuse • Auto-compactant
PERIODE DE MISE EN ŒUVRE	Du printemps à l'automne en période météorologique favorable (température et hygrométrie) : - 15° et un taux d'humidité dans l'air inférieur à 80% sur 48h
ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau
ATOUS	REVÊTEMENT ALTERNATIF 100% RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT <ul style="list-style-type: none"> • Association d'un granulat naturel et d'un coliant organo-minéral à Hautes Qualités Environnementales en phase aqueuse • Matériau drainant et respirant : PERMEABILITE EXCEPTIONNELLE (> 280 litres / min / m²) • Destination : ENTOURAGES D'ARBRES ET ESPACES VERTS. • Matériau stockable et recyclable avec cycle de vie infini • Pas d'altération due au sel de déneigement • Propriété élastique : pas de fissuration. Pas de joint de dilatation • Aucun refus en surface • Plusieurs coloris disponibles • Alternative écologique aux revêtements d'entourages d'arbres en polyuréthane ou en epoxy

EXEMPLES DE REALISATIONS :

PEYRINS (26)



ENTOURAGES D'ARBRES

VILLEURBANNE (26)



ENTOURAGES D'ARBRES

Pour toute information :

 : 04 75 07 58 70